



## 6933AMP

Mini détecteur-Rideau -Int/Ext - Double technologie - AM (10.587 GHz) -

### Une triple technologie: IRP, Radar et Antismasque

Le 6933AMP est un détecteur de mouvement extérieur qui utilise deux détecteurs infrarouges passifs indépendants et un radar. Les trois capteurs doivent s'activer pour déclencher le signal d'alarme d'intrusion. En outre, avec sa technologie infrarouge active, il peut détecter toute tentative de masquage. En raison de sa taille, il peut être facilement intégré dans les applications résidentielles.

### Facile et rapide à installer

Des options programmables comprennent un nombre d'impulsion variable et la possibilité d'activer/désactiver des fonctionnalités(LED). Des Interrupteurs DIP intégrés permettent à l'installateur de sélectionner une des 4 plages prédéfinies en fonction de l'application pour laquelle il sera utilisé. Le concept de ce produit permet 3 installations possibles: à plat sur le mur, 90° perpendiculaire au mur en utilisant le support en T (6932AMP-TB) ou en utilisant un accessoire de support articulé (6932AMP-SB) qui peuvent être achetés séparément.



### Caractéristiques

- Mini détecteur extérieur utilisant la triple technologie: IRP, Radar et infrarouge actif
- 4 portées de détection prédéfinies
- Supports en T (6932AMP-TB) et articulé (6932AMP-SB) peuvent être achetés séparément
- Esthétique attrayante
- Résistance élevée à la poussière et l'humidité (IP65)
- 5 ans de garantie

# 6933AMP

Mini détecteur-Rideau -Int/Ext - Double technologie - AM (10.587 GHz) -

## Caractéristiques techniques

Plage de détection	3 m, 6 m, 9 m ou 12 m
Couverture maximale	2.8 x 12 m
Infrarouge passif	Lentille de Fresnel en combinaison avec double IR
Module à micro-onde	Radar bande X 10,587 GHz (France, Grèce, Italie, Thaïlande, Emirats Arabes Unis, Royaume Uni)
Antimasquage	Technologie Infrarouge active
Sorties	
Alarme N/F	50mA, 24V, 10s de temps d'alarme
Sabotage N/F	avec impédance 20Ω, 50mA
Antimasquage N/F	50mA, 24V, 60s de temps d'alarme
Puissance d'entrée	9-15 VDC max. 40 mA
Comptage d'impulsions	1 ou 2
Compensation de température	Numérique
Température de fonctionnement	-20 à +55°C
Dimensions, L x H x p	44 x 117 x 41 mm
Poids	139 g net, 201 g brut
LED	Activer / désactiver par switch DIP
	Rouge: alarme intrusion (PIR et radar déclenchés)
	Vert: Alarme antimasquage
Hauteur de montage	2 - 2,5 m ou jusqu'à 4m lors de l'utilisation du support à rotule (6930AMP)

## Comment commander

Référence	Description
6933AMP	Mini détecteur-Rideau -Int/Ext - Double technologie - AM (10.587 GHz) - Blanc
6932AMP-SB	Support de fixation à rotule blanc pour mini détecteur à rideau extérieur
6932AMP-TB	Support de fixation en T blanc pour mini détecteur à rideau extérieur

